


GU256X32D-3900B

SIMPLIFIED DATASHEET

■ 特長

ミドルサイズの蛍光表示管を使用。縦32ドットで複雑な文字の表示から画像情報まで、表示させたい内容がそこに入ります。

■ 外形寸法



( ) Reference only  
Unit:mm  
\*a Including extra frit glass

仕様書をお届けします。



ワンクリックで仕様書請求フォームへ

仕様

■ 電気的定格

項目	記号	最小	標準	最大	単位
電源電圧	VCC	4.75	5.00	5.25	VDC

■ 電気的特性

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
パラレルIF						
信号入力電流	IpiH	—	—	1.0	μADC	—
D0-D7,/WR	IpiL	—	—	-200	μADC	—
信号入力電圧	VpiH	0.8VCC	—	VCC	VDC	—
D0-D7,/WR	VpiL	0	—	0.2VCC	VDC	—
信号出力電圧	VpOH	3.5	—	VCC	VDC	IOH=-10μA
RDY	VpOL	0	—	0.6	VDC	IOL=4mA
RS-232 IF						
信号入力電圧	VsiH	3	—	15	VDC	—
RXD,DSR	VsiL	-15	—	-3	VDC	—
信号出力電圧	VsoH	5	—	—	VDC	RL=3KΩ
TXD,DTR	VsoL	—	—	-5	VDC	—
信号入力インピーダンス	RsiN	3	—	7	KΩ	—
汎用ポート：省略						
電源電流1	ICC1	—	450	600	mADC	全ドット点灯時
電源電流2	ICC2	—	350	450	mADC	全ドット消灯時
電源電流3	ICC3	—	80	120	mADC	表示用電源OFF時
消費電力		—	2.25	3.00	W	全ドット点灯時

■ 光学的特性

項目	
輝度	350 cd/m <sup>2</sup> Min. (600 cd/m <sup>2</sup> Typ.)
発光色	Green (Blue-Green)

■ 環境条件

項目	
動作温度	-40 ~ +85°C
保存温度	-40 ~ +85°C
動作湿度	20 ~ 80% R.H. (ただし、結露なきこと)
振動 (非動作)	10-55-10Hz 全振幅1.0mm XYZの3方向 各30分
衝撃 (非動作)	392m/S <sup>2</sup> (40G) XYZの3方向 9mS 各方向3回

■ 物理仕様

項目	
ドット数	8,192 (256×32)
表示範囲 (X×Y)	115.05 mm × 14.25 mm
ドットサイズ (X×Y)	0.3 mm × 0.3 mm
ドットピッチ (X×Y)	0.45 mm × 0.45 mm
重量	約73g

■ 搭載インターフェイス

パラレル(CMOS)、非同期シリアル(RS232)、汎用ポート

■ ピンコネクション (パラレル)

Pin No.	信号名	Pin No.	信号名
1	D7	2	D6
3	D5	4	D4
5	D3	6	D2
7	D1	8	D0
9	GND	10	/WR
11	GND	12	RDY
13	GND	14	GND
15	VCC	16	VCC

(非同期シリアル)

Pin No.	信号名	ボーレート
1	RXD	4800bps
2	DTR	9600bps
3	DSR	19200bps
4	TXD	38400bps*
5	TEST	57600bps
6	VCC	115200bps
7	GND	(*初期設定)

(汎用ポート：省略)

■ 搭載キャラクタ

項目	
英数カナ	全フォントサイズ対応
インターナショナル	6×8 / 8×16 / 12×24 / 16×32
日中韓国語	16×16
日本語	32×32
表示可能文字数	42文字 × 4行 (6×8ドット英数カナ) 21文字 × 1行 (12×24ドット英数カナ) 16文字 × 2行 (16×16ドット漢字) 8文字 × 1行 (32×32ドット漢字)

■ 機能

項目	
各種キャラクタ表示機能	各種表示アクション機能
スクロール機能	ドロウ機能
表示電源オートON/OFF機能	AND/OR/XOR合成機能
ユーザウインドウ機能	プログラムマクロ機能
汎用I/Oポート制御機能	グラフィックDMAモード
ドット単位グラフィック描画機能	各種登録機能
etc.	



記載されている内容は予告なく変更する場合があります。詳細については製品仕様書をご請求ください。

(C)Copyright ノリタケ伊勢電子株式会社 / NORITAKE ITRON CORP.