


CU20025-UW1J

SIMPLIFIED DATASHEET

■ 特長

20文字2行の表示が可能なLCDコンパチブルモジュール。制御も簡単です。

■ 外形寸法



() : Reference only
Unit : mm

仕様書をお届けします。



ワンクリックで
仕様書請求フォームへ

仕様

■ 電気的定格

項目	記号	最小	標準	最大	単位	
論理信号入力電圧 (DB0-DB7, RS,R/W(WR), E(RD),SCK, STB)	VIH1	2.0	—	VCC	VDC	VCC-VSS= 5.0 V
	VIL1	VSS	—	0.8	VDC	
論理信号入力電圧 (SI/SO)	VIH2	0.7VCC	—	VCC	VDC	VCC-VSS= 5.0 V
	VIL2	VSS	—	0.3VCC	VDC	
論理信号入力電圧 (/RESET)	VIH3	0.8VCC	—	VCC	VDC	VCC-VSS= 5.0 V
	VIL3	VSS	—	0.2VCC	VDC	
電源電圧	VCC-VSS	4.75	5.00	5.25	VDC	—

■ 電気的特性

項目	記号	最小	標準	最大	単位	条件
論理信号出力電圧	VOH	VCC-0.8	—	—	VDC	IOH = -4 mA
	VOL	—	—	0.6	VDC	IOL = 4 mA
	VOH	VCC-0.5	—	—	VDC	IOH = -2 mA
	VOL	—	—	0.5	VDC	IOL = 2 mA
電源電流 1	ICC1	—	140	200	mA	表示オン
電源電流 2	ICC2	—	3	10	mA	表示オフ
消費電力		—	0.7	1.0	W	表示オン

■ 光学的特性

項目	
輝度	350 cd/m ² Min.
発光色	Green (Blue-Green)

■ 環境条件

項目	
動作温度	-40 ~ +85°C
保存温度	-50 ~ +85°C
動作湿度	20 ~ 80% R.H. (ただし、結露なきこと)
振動 (非動作)	10-55-10Hz 全振幅1.0mm XYZの3方向 各30分
衝撃 (非動作)	539m/S ² (55G) 10mS

■ 表示仕様

文字数	40 (20文字×2行)
搭載キャラクタ	5×7 英数カナ、国際化対応
表示範囲	70.8 × 11.5 mm (X×Y)
文字寸法	2.4 × 4.7 mm (X×Y)
	アンダーラインは含まれません。
文字間隔 / 行間隔	3.6 mm / 6.1 mm
重量	約40g

■ 搭載インターフェイス

8ビット/4ビットパラレル(TTL)、同期シリアル(CMOS)

■ ピンコネクション (パラレル)

Pin No	信号名	Pin No	信号名
1	GND	2	VCC
3	NC	4	RS
5	R/W(WR)	6	E(RD)
7	DB0	8	DB1
9	DB2	10	DB3
11	DB4	12	DB5
13	DB6	14	DB7

(同期シリアル)

Pin No	信号名
1	VCC
2	SI/SO
3	GND
4	STB
5	SCK
6	NC

■ 機能

項目
LCD用HD44780互換コマンド
表示オン/オフ機能
表示輝度調整機能
カーソルON/OFF機能
外字登録
etc.